

TEHOLEHTINEN OY

Hatanpään puistokuja 22 C 77, 33900 Tampere
Puh. +358 40 573 0261, varasto 044 739 2000
teho.lehtinen@teholehtinen.fi, www.teholehtinen.fi

tehon

since 1974

TECMA IMPERIAL P-91

VESIKATON VEDENERISTYS- JA HEIJASTAVA MATERIAALI 1 (1) TUOTETIETOA JA KÄYTTÖOHJEET

Valmistaja on espanjalainen teollisuusyritys Satecma, perustettu 1976. Heillä on erittäin kattava kokemus heijastavista vesikattoaineista myös etelän kuumuudessa.

Tecma Imperial P-91 on vesiperustainen yksikomponenttinen elastinen polyuretaani-vedeneristysmateriaali ja auringon säteilyä heijastava nestemäinen pinnoite. Se reagoi ilman kosteudessa muodostaen kestävä ja erittäin joustavan alumiinin värisen pinnan.

Tecma Imperial P-91 tarjoaa lämpöä ja valoa heijastavia ominaisuuksia alumiinihiukkasten laminaarisen vaikutuksen ansiosta.

Tuote on suunniteltu bitumikattojen uudistamiseen ja akryyli materiaaleille. Se on erittäin sään kestävä!

TYÖOHJEET

- Tecma Imperial P-91 on paksuhko nestemäinen vesiohenteinen pinnoite polyuretaani, jota voidaan levittää kattamisharjalla, telalla tai ilmattomalla ruiskulla.

Kattamispaksuus

- heijastavan päällysteenä 0,3 kg / m²
- vedeneristysmateriaalina 1 – 1,5 kg / m².

Kuivumisaika

- +20 C, 55 % R.H., kosketuskuiva 3 h, päälle maalattavissa 12 tuntia

Vesihöyryn läpäisevyys

- Luokka 1 (Sd < 5 m) EN ISO 7783-2

Ohennin

- Vesi

Menekki

- 5 – 7 m² / kg / käsittelykerta

Värisävyt

- alumiini (myös muita sävyjä eikoistilauksesta)

Pakkauskoort

- 10 kg ja 25 kg metalliastia

Varastointi

- Pidä astiat tiukasti suljettuna, varastointi lämpötila max +50 C,

Käyttöolosuhteet

- Tecma Imperial P-91:tä voidaan levittää jopa 0 C:lämpötilassa kun ilman suhteellinen kosteus on 30 - 98 % välillä. Aina on otettava huomioon, ettei käsiteltävällä pinnalla ole kondensaatiota.

Kysy lisätietoja edustajalta.